

SX24HD-6-UTP-BK



SOLARIX

KATEGORIE 6

High-density patch panels

2,5/5 Gbps

250 MHz

Podporované protokoly	2.5/5GBASE-T a nižší
Počet portů	24x RJ45
Min. Životnost portu	1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů	50 μin zlata
SVorkovnice	duální 110/Krone 8p8c
Min. Životnost svorkovnice	200 zařezání
Velikost a typ vodiče	AWG 26 – 22, drát
Materiál nekovových částí	FR plast podle UL94-0
Barva těla panelu	černá (UTP) a stříbrná (STP)
Velikost	0,5U
Výška	22 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	100 mm
Skladovací teplota	-20 až +70 °C
Provozní teplota	-10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Patch panely Solarix s označením SX24HD-6-UTP-BK a SX24HD-6-STP-SL jsou vysokohustotní 19" patch panely s výškou 0,5U, které jsou osazeny 24 porty RJ45 a duální IDC svorkovnicí 110/Krone. U těchto panelů je důraz kladen na maximální úsporu místa v rozvaděči, kdy do výšky 1U lze jednoduše nainstalovat až 48 portů. Tyto high-density panely Solarix jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6 a třídu vedení Class E. Panely jsou navrženy tak, aby byly robustní, spolehlivé, poskytovaly maximální výkon a umožňovaly jednoduchou instalaci. Součástí těla těchto panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje pevné uchycení a přehledné uspořádání datového kabelu. Barva nestíněného high-density patch panelu Solarix je černá, v případě stíněného provedení je tento panel vyroben z pozinkovaného plechu.

Označení

Popis

SX24HD-6-UTP-BK

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou černý 0,5U

SX24HD-6-STP-SL

19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 STP s vyvazovací lištou stříbrný 0,5U

SX24HD-6-STP-SL



SX24HD-6-UTP-BK

