

SX25-ISDN-BK



SOLARIX – OSTATNÍ ISDN patch panely

Podporované protokoly

10BASE-T a nižší

Počet portů

25 a 50x RJ45

Min. životnost portu

750 zapojení/odpojení

Krytí kontaktů

15 µin zlata

Svorkovnice

duální 110/Krone 4p4c a 8p8c

Min. životnost svorkovnice

200 zařezání

Velikost a typ vodiče

AWG 26 – 22, drát

Materiál nekovových částí

FR plast podle UL94-0

Barva těla panelu

černá

Velikost

1U

Výška

44 mm

Šířka

484 mm

Hloubka

129 mm

Skladovací teplota

-40 až +70 °C

Provozní teplota

-10 až +60 °C

Max. provozní vlhkost

93 %

Solarix ISDN patch panely jsou kvalitní telefonní panely určené pro tu část strukturované kabeláže, která slouží pro připojení uživatelských pracovišť k telefonní ústředně. Tyto panely jsou nabízeny ve dvou provedeních, a to s 25 nebo 50 porty typu RJ45 a jsou osazeny moduly s duální svorkovnicí 110/Krone. Součástí panelů je vyvazovací lišta, která umožňuje přehledné uspořádání a pevné uchycení telefonního kabelu přímo k tělu patch panelu. Přednostmi ISDN panelů Solarix je jejich vysoká spolehlivost, životnost a především jednoduchá instalace. Oba typy panelů splňují všechny požadavky definované pro kategorii 3. Barva ISDN patch panelů Solarix je černá. Velikost v datovém rozvaděči je 1U.

Označení

Popis

SX25-ISDN-BK

ISDN panel Solarix 25x RJ45 černý 1U

SX50-ISDN-BK

ISDN panel Solarix 50x RJ45 černý 1U

SX50-ISDN-BK

