

SOLARIX

KATEGORIE 5E

Zásuvky SX9 – modulární

SX9-2-WH



Počet portů

1, 2 a 3

Materiál nekovových částí

FR plast podle UL94-0

Barva těla zásuvky

bílá

Skladovací teplota

-40 až +70 °C

Provozní teplota

-10 až +60 °C

Max. provozní vlhkost

93 %

Modulární zásuvky Solarix SX9 jsou zásuvky typu German Style, které je možné osadit jedním, dvěma, nebo třemi keystoney Solarix se zadním zářezem, a to jak s klasickou IDC svorkovnicí, tak i se svorkovnicí samořeznou. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix jsou i tyto neosazené zásuvky vyrobeny tak, aby byla zaručena jejich maximální životnost a velmi dobrá funkčnost. Zásuvky jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít i k instalaci na omítku. Barva zásuvek i boxu je bílá.

Označení

Popis

SX9-1-0-WH

Modulární zásuvka Solarix 1 port pod omítku bílá

SX9-2-0-WH

Modulární zásuvka Solarix 2 porty pod omítku bílá

SX9-3-0-WH

Modulární zásuvka Solarix 3 porty pod omítku bílá

SX9-0-WH

Box na omítku pro zásuvku SX9 bílý 80 x 80 x 41 mm

SX9-3-0-WH



SX9-0-WH

